



UNITEST ISO-compact

Digitales Isolationsmessgerät mit Spannungsmessung

Funktionen

- Isolationsmessung
- Spannungsmessung

Geräteinformationen

- Automatische Messbereichswahl
- Automatische Anzeige von Fremdspannungen
- Interne Grundlast
- Integrierter Batterietest

Gerätehighlights

- Kleinster und kompaktester Isolationstester der Welt

Technische Daten

Anzeige	LCD, 3 1/2-stellig; 1999 Digits
Messbereich/Auflösung	0...19,99 MΩ/10 kΩ
Isolationswiderstand	0...199,9 MΩ/100 kΩ
Toleranz	±(5% v.M. + 5 Digits)
Prüfspannung	500 V DC
Prüfstrom	> 1 mA
Spannung AC/DC	20...700 V/1 V
Toleranz	DC : ±(1,5% v.M. +3 Digits) AC : ±(2% v.M. +5 Digits)
Frequenz	0...400 Hz
Gebaut nach	DIN VDE 0411/EN 61010/ IEC 61010, DIN VDE 0413, T.2/ EN 61557-2/IEC 61557-2
Messkategorie	CAT III/400 V
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart	IP 40
Stromversorgung	1 x 9 V, IEC 6LR61
Maße	235 x 75 x 40 mm
Gewicht	ca. 230 g

Prüfspannung
500 V



Lieferumfang:

- 1 St. UNITEST ISO-compact
- 1 St. Batterie 9 V, IEC 6LR61
- 1 St. Bedienungsanleitung



Zubehör:

- Bereitschaftstasche aus Leder
- Best.-Nr. 1094

Bestellangaben:

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis/Netto/St. EUR/€
UNITEST ISO-compact	8966	341,80
Bereitschaftstasche aus Leder	1094	23,30